

Chytrý hardwarový klíč (Smart Dongle-WLAN-FE)



Inteligentní

Komunikace WLAN a Fast Ethernet (FE)
Podpora sledovacího systému třetí strany¹



Jednoduchý

Podpora Plug & Play max.
10 zařízení



Spolehlivý

IP65
Podpora automatického opětovného připojení

Technické specifikace

SDongleA-05 (AP + STA)

Základní údaje

Max. počet podporovaných zařízení	10
Max. počet podporovaných střídačů	10
Připojovací rozhraní	USB
Rozhraní ethernet	Ethernet 10/100M
Instalace	Technologie Plug and Play
Kontrolka	LED kontrolka
Rozměry (Š × V × H)	146 × 48 × 33 mm (5,1 × 1,9 × 1,3")
Hmotnost	90 g (0,2 lb)
Stupeň krytí	IP65
Spotřeba energie (typická)	2,5 W
Provozní režim	AP + STA
Šifrovací algoritmus	Mechanismus šifrování: WPA/WPA2 Šifrování: TKIP/CCMP/AES

Parametr bezdrátového připojení

Podporované standardy a kmitočty	802.11b/g/n (2,412G–2,484G)
----------------------------------	-----------------------------

Prostředí

Rozsah provozních teplot	–30 °C až +65 °C (–22 °F až 149 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	RV 5–95 %
Rozsah skladovacích teplot	–40 °C až +70 °C (–40 °F až 158 °F)
Maximální provozní nadmořská výška	4 000 m (13 123 ft)

Standardní shoda (další jsou k dispozici na vyžádání)

Certifikát	SRRC, CE, RCM
------------	---------------

Kompatibilita střídače

Model střídače	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10-M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3 SUN2000-100/115KTL-M2 SUN2000-110KTL-INM2
----------------	--

¹ Systém správy třetí strany musí odpovídat komunikačnímu protokolu s hardwarovým klíčem Huawei Smart Dongle.