

Inteligentní výkonový snímač



Přesný

Přesnost měření třídy 1



Jednoduché a snadné

LCD displej, snadné nastavení a kontrola



Energetická účinnost

Celková spotřeba energie ≤ 1 W

Technické specifikace		DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Základní údaje				
Rozměry (V × Š × H)	100 × 36 × 65,5 mm (3,9 × 1,4 × 2,6")	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6")	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6")	
Typ montáže	Lišta DIN35			
Hmotnost (včetně kabelů)	1,2 kg (2,6 lb)	1,5 kg (3,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)	
Napájecí napětí				
Typ elektrické sítě	1P2W	3P3W/3P4W	3P3W/3P4W	
Vstupní napětí (fázové napětí)	176 VAC až 288 VAC			
Spotřeba energie	≤0,8 W	≤1 W	≤1 W	
Rozsah měření				
Síťové napětí	/	304 VAC až 499 VAC	304 VAC až 499 VAC	
Fázové napětí	176 VAC až 288 VAC			
Proud	0 až 100 A	0 až 100 A	0 až 250 A	
Přesnost měření				
Proud/napětí	±0,5 %			
Výkon/energie	±1 %			
Kmitočet	±0,01 Hz			
Komunikace				
Rozhraní	RS485			
Přenosová rychlost	9 600 bit/s			
Komunikační protokol	Modbus-RTU			
Prostředí				
Rozsah provozních teplot	-25 °C až 60 °C			
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C			
Provozní vlhkost	RV 5-95 % (bez kondenzace)			
Ostatní				
Příslušenství	Kabel RS485 (10 m / 33 ft)			
	1 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 ft)	3 CT 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 ft)	3 CT 250 A / 50 mA (5 m / 16,4 ft)	